

DIE KÖNNEN 'NE MENGE DRUCK AB – UND NOCH VIEL MEHR.

Was braucht man für ein perfektes System? Man nehme eine hohe Farbqualität mittels neu entwickeltem Toner und setze die Druckauflösung auf 1.200 dpi. Zusätzlich dreht man die Scangeschwindigkeit auf unglaubliche 220 Bildseiten pro Minute bei Duplex-s/w-Vorlagen, spendiert eine Anwärmzeit weit unter 60 Sekunden und ermöglicht eine Ausgabegeschwindigkeit bei s/w-Ausdrucken von satten 80 Blatt pro Minute. Für eine ansprechendere Optik und eine intuitive Bedienbarkeit gönnt man dem System noch ein großes, farbiges Touch-Display, das sich individuell an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lässt.

HIGHLIGHTS:



Farbe vom feinsten: Die neuen Systeme drucken mit einer hohen Auflösung von bis zu 1.200 dpi. So sehen Fotos und auch Logos noch professioneller aus. Und das bereits in der Standard-Einstellung. Aber auch diese kann dank des vielseitigen Druckertreibers mit seinen intuitiven Werkzeugen noch verbessert werden. Mit Hilfe des Farboptimierers werden z.B. Logos an das Corporate Design angepasst. Mit dem optionalen Fiery Controller erreichen Sie dann den Olymp des Farb- und Druckmanagements – falls dieser mal erklommen werden muss.



Hohe Geschwindigkeit: Auch bei hochvolumigen Farbausdrucken muss man nicht lange warten. Bis zu 70 DIN-A4 bzw. 35 DIN-A3-Seiten pro Minute kann z.B. der 8006ci in Farbe ausgeben. Und das Scannen geht mit max. 220 Bildseiten pro Minute bei Duplex-s/w-Vorlagen schneller als je zuvor. So gewinnt man wichtige Zeit für andere Dinge.



Großes Druckvolumen: Mit insgesamt 7.650 Blatt* aus bis zu 8 Zuführungen* bieten die MFPs dem Anwender eine sehr hohe Flexibilität, so können z.B. unterschiedlichste Papiere in einem Auftrag verarbeitet werden. Der schnellen und brillanten Realisation von Präsentationen, Mitarbeiterzeitschriften oder auch Firmenbroschüren steht so nichts mehr im Wege. Auch DIN-A3-Überformat (305 x 457 mm), verschiedenste Grammaturen bis 300 g/m² und Bannerpapier können die Systeme verarbeiten. Verteilfertige Broschüren* oder Briefe im Wickelfalz* werden auf einfache Weise in einem Arbeitsgang gefertigt. Zusätzlich bieten beide auch neue SoftSlide-Kassetten für geräuscharmes Papiereinlegen.



Sehr Anpassungsfähig: Dank dem Touch-Display mit 22,86 cm Bild-diagonale, der HyPAS-Schnittstelle, spezieller Solution Packs* und anderer optionaler Softwarelösungen können die Systeme spielend an Ihre Anforderungen angepasst werden. Zudem beinhalten sie komfortable Auftragspeicherfunktionen, um wiederkehrende Aufträge direkt aus dem Speicher des Systems abrufen zu können. Auf Wunsch natürlich passwortgeschützt, damit nichts in falsche Hände gelangt. Dieser Passwort-Schutz kommt auch beim Follow-Me-Printing* zum Einsatz – sollte das eigentliche System einmal besetzt sein, drucken Sie einfach auf einem anderen.



DIGITALES
FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

7006ci MFP
8006ci MFP

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A3

7006ci MFP / 8006ci MFP

TECHNISCHE DATEN

IF IT WORX, IT'S



Allgemein

Typ	Konsolengerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ² [DIN A5R-DIN A3])
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	7006ci: max. 65 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 32 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w, 8006ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 80 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	7006ci: Farbe: 6,2/6,3 Sekunden*, s/w: 5,4/5,3 Sekunden*, 8006ci: Farbe: 5,9/6,1 Sekunden*, s/w: 4,8/4,9 Sekunden*
Anwärmzeit	44 Sekunden*
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60-256 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe), 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe), mit Copy Tray Typ D
Systemspeicher	4,5 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leersitenerkennung u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	1.234 x 750 x 822 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 182 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.470 W im Betrieb, ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 1 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 4,789/5,953 kWh/Woche (7006ci/8006ci)

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de



Umwelt

Sicherheit	GS/TÜV, CE
Drucksystem	
Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 120/220 (Simplex/Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

Option Faxsystem 12

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH

Option Faxsystem 12

Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Finisher	DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Locheinheit für DF-7110, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelfeuerung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110
Papierzufuhr	PF-730 (B) (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (B) (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7130 (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R-DIN A3+], erforderlich bei Installation einer PF-730 (B)/PF-740 (B) an der rechten Seite), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, NK-7100 Zehnertastatur, Copy Tray Typ D, Fiery® Controller (Printing System 16, benötigt Printing System Interface Kit 15)

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

***optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 7006ci und der 8006ci wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.